

■特長

- ・木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木材の害虫の予防に役立つ薬剤の配合で、すぐれた防腐、防虫効果を発揮します。
- ・木目を生かした美しい仕上がりが得られます。
- ・塗膜の割れ、ふくれが起りにくく、乾燥時間も短いため、塗りやすい設計です。
- ・浸透性がよく、木材を保護するため、耐久性にすぐれています。

■被塗物素材

- ・屋外木部

■製品要綱

種類・色	常備色（14色）
主な用途	ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、雨戸、戸袋、物干し台、軒天井、木製扉、羽目板、ガーデニング用品、公園遊戯施設、園芸施設等（屋内での使用はできません）
容量	16L
配合比	—
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.05~0.08
標準塗布面積(m ² /16L・回)	170~280
希釈剤	—
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー 0（希釈不要） エアレス —
標準塗装回数	2
可使時間	—
指触乾燥時間	(10℃) 12時間 (23℃) 6時間 (30℃) 4時間
塗り重ね可能時間	(10℃) 12時間以上 (23℃) 6時間以上 (30℃) 4時間以上
光沢	つや消し
特化則該当物質	該当物質なし
有機溶剤表示	第3種有機溶剤等
消防法による危険物区分	第4類 第二石油類（非水溶性）
材工価格（2022年10月現在）	¥2,050.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれが生じることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- ・木部については、用途により塗装に適さない場合があります。
- ・木材の種類により、あるいは同じ木材でも吸い込みが異なると発色が異なる場合がありますので、あらかじめ試し塗りを行ってください。
- ・色を薄く塗装する場合、シンナーでうすめると防腐・防虫効果が低下するため、オフカラーで調節してください。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・塗装用具の洗浄には塗料用シンナーを使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・その他取扱の際は製品容器の注意書きおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2022.10