

# 設計価格表

2026年1月版



ロックペイント

## ＜目次＞

### 第1章 設計価格表(塗材別編)

上塗り塗料シリーズ <sup>△</sup> (水性系)	1
上塗り塗料シリーズ <sup>△</sup> (弱溶剤系・溶剤系)	2
下塗り塗料シリーズ <sup>△</sup> (下地調整材・シーラー)	3
下塗り塗料シリーズ <sup>△</sup> (さび止め塗料・下地処理剤・その他)	4
屋根用塗料シリーズ <sup>△</sup>	5
塗床材シリーズ <sup>△</sup>	5
路面標示材シリーズ <sup>△</sup>	6
艶消し透湿性塗料	6

### 第2章 設計価格表(改修工法別編)

窯業系高意匠性サイディングボード保護クリヤー工法	7
窯業系サイディングボード改修工法	7
外壁改修工法 外壁①弱溶剤系	8
外壁改修工法 外壁②水性系	8,9
遮熱改修工法(外壁)	9
遮熱改修工法(屋根・高日射反射率塗料)	9
内壁改修工法	10
室内環境対応型工法	10
室内高機能性工法	10
屋根(新屋根材・スレート)改修工法	11
金属系屋根(鋼板・トタン)改修工法	12
鉄部・非鉄金属部改修工法(弱溶剤・強溶剤)	13
鉄部・非鉄金属部改修工法(水性系)	13
木部改修工法	14
軒天井部改修工法	14
基礎巾木・擁壁・ブロック塀改修工法	14
豎樋改修工法	15
クリスタルコート工法	16

### 設計価格表の注意事項

- ① この資料は、2026(令和8)年1月現在のもので、消費税は含まれておりません。  
なお、次年度発行までの間に改定となる場合がありますが、予めご了承ください。
- ② この設計価格は、同一淡彩色300m<sup>2</sup>以上を基準とする材工共の価格です。
- ③ 設計価格には、足場代、下地調整代、養生代、諸経費(現場管理費、法定福利費)などは含まれておりません。
- ④ 標準塗付量および塗りm<sup>2</sup>は、吸い込みの小さい平滑下地面における標準値です。  
したがって、被塗物の形状・素材・塗装方法などによって若干相違することがあります。  
また、素地の状態、被塗物の形状・立地、種類、気象条件、塗装条件などにより相違することがあります。
- ⑤ 設計価格は、白及び淡彩色または常備色で算出しており、濃彩色や特殊色では割高となる場合があります。
- ⑥ F☆☆☆☆以外の材料(被塗物、素材を含む)を使用したり、各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を守らなかった場合、F☆☆☆☆仕様でなくなることがありますので注意してください。
- ⑦ 設計価格は、弊社ホームページにも記載しておりますので、ご参照願います。  
[ホームページアドレス <https://www.rockpaint.co.jp/> ]

## <索引>

	製品名	ページ数		製品名	ページ数		製品名	ページ数
あ	1液ユメロックDX	2,8,13,15	た	水性ロックライン	6	ら	ユニロックハイグロス	1
	1液ユメロックループ	5,11,12		ダイナロックⅢ	2,8,13,14, 15		ユメロック	2,8,13,14,15
	(ロック)SBフィラー	3,7		(ロック)透湿コート	1,6,9,14		ユメロックシーラー	3,7,11
	エバーロック ネクストⅡ	2,10,14		(ロック)トタンペイント1000番級	5,12		ユメロックンーラ ホワイト	3
	エポシーラーマルチ	3,11		ナフタデコール	14		(ロック)リアクターコートアクリ	1,7,8,13, 15
か	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	3,6,7,9,10, 14	は	2液型サビカット	4,12,13,16	ら	(ロック)ハイパーアクターコート無機	2,7,8,13, 15
	(ロック)カチオンシーラーマルチ ホワイト	3,10		ハイパーシーラーアクリ	3,7		(ロック)ハイパーアクターコート無機ループ	5,11,12
	クリスタルロック UVガードクリヤー	2,7,16		ハイパーシーラーエボ	3,7,11,16		ロックコートF4 合成速乾サビ止メイント	4
	クリスタルロック UVガードフッ素クリヤー	2,7,16		ハイパーシーラーエボ ホワイト	3		ロックライン	6
	クリスタルロック UVガード無機クリヤー	2,7,16		ハイパービルロックセラ	1,7,8,13, 15			
さ	サビカットⅡ	4,12,13	ま	ハイパーウメロック	2,7,8,13, 15,16	や	ユカロック100番級	5
	サンフロンUV	2,7,8,13, 15		ハイパーウメロックループ	5,11,12,16		ユカロック500番級	5
	サンフロンアクリ	1,7,8,13, 15		(ロックエボキシ)ハイブライマー	4		ユカロック1000番級	5
	サンフロンアクリ 中塗り	7,8,13,15		ハイブライマーアクリ	4,13		ユカロック2000番級	5
	サンフロンループ	5,11,12		ビニロック55(内部用)	1,10		ユカロック7000番級	5
	シャネツロック	1		ビニロック100(内外部用)	1,14		ユニロック	1
	シャネツロックシーラー	3,9,16		ビニロックV.O-II	1,10		ユニロックハイグロス	1
	シャネツロックブライマー	4,9,16		ビニロックV.O-II シーラー	3,10		ユニロックハイグロスループ	1
	シャネツロックループSi	5,9,16		ビニロックウレタン	1,8		ユニロックハイグロスループ	1
	シャネツロックループF	5,9		ビニロック エラスティックフィラーⅢ	3,8,9		ユニロックハイグロスループ	1
	シャネツロック外壁用	2,8,9,16		ビニロック ガードインテリア	1,10		ユニロックハイグロスループ	1
	シリコマックスS クリヤー	2		防藻・防カビ処理剤	4		ユニロックハイグロスループ	1
	浸透性撥水剤	4		(ロック)木部用マルチ下塗り	4,14		ユニロックハイグロスループ	1
	水性アールネット	-		ユカロック100番級	5		ユニロックハイグロスループ	1
	水性エバーロック	1,10,14		ユカロック500番級	5		ユニロックハイグロスループ	1
	水性クリスタルロック			ユカロック1000番級	5		ユニロックハイグロスループ	1
	水性サビ止メイントV.O	4,13		ユカロック2000番級	5		ユニロックハイグロスループ	1
	(ロック)水性プロテクトループ サフ	3,11		ユカロック7000番級	5		ユニロックハイグロスループ	1
	(ロック)水性プロテクトループ シーラー	3,11		ユニロックV.O-II	1,10,13		ユニロックハイグロスループ	1

# <第1章 設計価格表(塗材別編)>

## 上塗り塗料シリーズ

### 水性系

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂エマルションペイント 内部用	ビニロック55(内部用)	つや消し	1,350	2	ローラー	F☆☆☆☆	【白及び淡彩色 (カラント調色のみ)】
合成樹脂エマルションペイント 内外部用	ビニロック100(内外部用)	つや消し	1,400			F☆☆☆☆	JIS K 5663 1種 【白及び淡彩色 (カラント調色のみ)】
室内環境対応型 合成樹脂エマルションペイント	ビニロックV.O-II	つや消し	1,450			F☆☆☆☆	低VOC、低臭
室内環境高機能性 合成樹脂エマルションペイント	ビニロック ガードインテリア	つや消し	1,950			F☆☆☆☆	抗菌、抗ウイルス (淡彩のみ)
1液反応硬化型 合成樹脂エマルションペイント	水性エバーロック	つや消し	1,750			F☆☆☆☆	低VOC、ヤニミ止め
つや有合成樹脂 エマルションペイント	ユニロックハイグロス	つや有り	1,500			F☆☆☆☆	
室内環境対応型 つや有合成樹脂 エマルションペイント	ユニロックV.O-II	つや有り 5分艶 3分艶	1,650			F☆☆☆☆	低VOC、低臭
水性1液架橋型 ウレタン樹脂塗料	ビニロックウレタン	つや有り	1,950			F☆☆☆☆	
水性1液架橋型超低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料	ハイパー・ビールロックセラ	つや有り 5分つや 3分つや つや消し	2,450			F☆☆☆☆	HALSによるラジカル制御  JIS A 6909適合品は下記の塗装仕様 に限ります。111-9050が3分つや、5分 つや、つや消しの場合は適合外です。 下塗り032-2106 ビニロックエスティックフレーⅢ 上塗り111-9050 ハイパー・ビールロックセラ つや有り
水性1液架橋型超低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料	ハイパー・ビールロックセラ弾性	つや有り	2,500			F☆☆☆☆	HALSによるラジカル制御
熱遮蔽水性仕上塗材	シャネツロック	つや有り	2,650				省エネルギー 熱遮蔽塗料 外断熱システム
水性1液架橋型 ラジカル制御フッ素樹脂塗料	サンフロンアクリア	つや有り ~3分艶	3,150			F☆☆☆☆	専用中塗りを使用ください
水性2液型超低汚染 リアルハイブリッド無機系塗料	(ロック) リアクターコートアクリア	つや有り ~3分艶	4,050			F☆☆☆☆	超高耐候性 超低汚染性
水性1液透湿型微小骨材入 シリコン樹脂塗料	ロック透湿コート	つや消し	2,750			F☆☆☆☆	ワールローラー仕様
水性2液型シリコン系 高性能クリヤー	水性クリスタルロック UVガード・クリヤー	つや有り 3分艶	3,500			F☆☆☆☆	

# 上塗り塗料シリーズ

## 弱溶剤系

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料	ダイナロックⅢ	つや有り ～つや消し	2,000	2	ローラー	F☆☆☆☆	
弱溶剤1液架橋型低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料	1液ユメロックDX	つや有り ～つや消し	2,450			F☆☆☆☆	
弱溶剤2液型 NADシリコンウレタン樹脂塗料	ユメロック	つや有り ～つや消し	2,350			F☆☆☆☆	
弱溶剤2液型低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料	ハイパーウメロック	つや有り ～つや消し	2,750			F☆☆☆☆	HALSによるラジカル制御
遮熱塗料 (NADアクリルシリコン樹脂塗料)	シャネツロック外壁用	つや有り	2,850				指定21色(CW色) 省エネルギー対策 外壁用遮熱塗料
弱溶剤2液型低汚染 ラジカル制御4フッ化フッ素 樹脂塗料仕上げ	サンフロンUV	つや有り ～3分艶	3,600			F☆☆☆☆	超高耐候性 (4フッ化構造)
弱溶剤 2液型超低汚染リアル ハイブリッド無機系塗料	(ロック) ハイパー・アクターコート無機	つや有り ～3分艶	4,150			F☆☆☆☆	超高耐候性 超低汚染性
アクリル樹脂系 非分散形塗料	エバーロック ネクストⅡ	つや消し	2,050			F☆☆☆☆	低臭・ヤニ・シミ止め 専用シンナー有
高意匠窯業系サイディング ボード改修用クリヤー	クリスタルロック UVガードクリヤー	つや有り 3分艶	3,400				窯業系高意匠性 サイディングボード 保護クリヤー
高意匠窯業系サイディング ボード改修用フッ素クリヤー	クリスタルロック UVガード・フッ素クリヤー	つや有り 3分艶	3,700				窯業系高意匠性 サイディングボード 保護クリヤー
高意匠窯業系サイディング ボード改修用無機系クリヤー	クリスタルロック UVガード・無機クリヤー	つや有り 3分艶	4,000				窯業系高意匠性 サイディングボード 保護クリヤー

※つや調整品(7分つや～3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。

## 溶剤系

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
アクリルシリコン樹脂ワニス	シリコマックスS クリヤー	つや有り	2,700	2	ローラー		磁器タイル保護クリヤー

# 下塗り塗料シリーズ

## 下地調整材

品種	製品名	色	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
水性1液反応硬化型エポキシシリコン系屋根用下地調整塗材	(ロック)水性プロテクトルーフ サフ	ダークグレー	1,450	1	ローラー		不陸・下地調整用
塗業系サイディングボード用下地調整材	(ロック)SBフライ	白	1,450	1	ローラー	F★★★★	塗業サイディングボード用
合成樹脂エマルション系可とう形改修塗材E	ビニロックエラスティックフライIII	白	1,250	1	中毛ローラー	F★★★★	可とう形改修塗材E JIS A 6909適合品は下記の塗装仕様に限ります。111-9050が3分つや、5分つや、つや消しの場合は適合外です。 下塗り032-2106 ビニロックエラスティックフライIII 上塗り111-9050 ハイバーピルロックセラつや有り

## 下塗り材(シーラー)

品種	製品名	色	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂エマルションシーラー	ビニロックV.O-II シーラー	白	550	1	ローラー	F★★★★	新設・塗替兼用 低VOC、低臭
カチオン型合成樹脂 エマルションシーラー	(ロック) カチオンシーラーマルチIII	透明	600	1	ローラー	F★★★★	JIS K 5663 新設・塗替兼用 マルチタイプ
	(ロック) カチオンシーラーマルチ ホワイト	白	600			F★★★★	新設・塗替兼用 マルチタイプ
	(ロック) 水性プロテクトルーフ シーラー	透明	850				新設・塗替兼用 屋根用
	水性2液型変性エポキシ 無機ハイブリッドシーラー	透明	1,000			F★★★★	難付着(光触媒、親水コーティング)サイディングボード対応
弱溶剤1液型 変性エポキシ樹脂シーラー	エポシーラーマルチ	透明	850	1	ローラー	F★★★★	新設・塗替兼用
弱溶剤2液型 変性エポキシ樹脂シーラー	ユメロックシーラー	透明	950			F★★★★	新設・塗替兼用
	ユメロックシーラー ホワイト	白	950			F★★★★	新設・塗替兼用
弱溶剤2液型変性エポキシ 無機ハイブリットシーラー	ハイペーシーラーエポ	透明	1,050			F★★★★	難付着(光触媒、親水コーティング)サイディングボード対応
弱溶剤2液型変性エポキシ 無機ハイブリットシーラー	ハイペーシーラーエポ ホワイト	白	1,050			F★★★★	難付着(光触媒、親水コーティング)サイディングボード対応
高日射反射率(遮熱)塗料用 弱溶剤2液型エポキシシーラー	シャネツロックシーラー	白	1,300	1	ローラー		JIS K 5675 専用シーラー
溶剤2液型 エポキシシーラー	ユカラック2000番級 速乾プライマー クリヤー	透明	1,200				適合上塗り ユカラック1000番級 ユカラック2000番級
	ユカラック2000番級 下塗り	白	1,200				
床塗料水性プライマー	ユカラック7000番級 水性速乾プライマー	透明	1,050	1	ローラー		適合上塗り ユカラック7000番級

# 下塗り塗料シリーズ

## さび止め塗料

品種	製品名	色	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂系	ロックコートF4 合成速乾 サビ止メペイント	赤サビ	750	1	ローラー	F☆☆☆☆	
	ロックコートF4 合成速乾 サビ止メペイント	グレー	750			F☆☆☆☆	
室内環境対応型 水系さび止めペイント	水性サビ止メペイントV.O	赤錆 グレー	850	1	ローラー	F☆☆☆☆	
水性2液型 エポキシサビ止メ塗料	ハイプライマーアクア	赤錆 グレー	1,250			F☆☆☆☆	
弱溶剤1液型 変性エポキシリンサビ止め塗料	サビカットII	赤錆 グレー ホワイト ブラック	950	1	ローラー	F☆☆☆☆	
弱溶剤系 変性エポキシ樹脂プライマー	2液型サビカット	赤錆 グレー ホワイト ブラック	1,150			F☆☆☆☆	
変性エポキシ樹脂プライマー	(ロックエポキシ)ハイプライマー	ブルー グレー ホワイト	1,300			F☆☆☆☆	
高日射反射率(遮熱)塗料用 弱溶剤2液型エポキシプライマー	シャネツロックプライマー	白	1,300	1	ローラー		JIS K 5675 専用プライマー

## 下地処理剤

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
殺菌・除菌用下地処理剤	防藻・防カビ処理剤	－	1,000	1	ローラー		

## その他

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
コンクリート用 浸透性吸水防止剤	浸透性撥水剤	－	1,900	3	ローラー		

## 木部目止め

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
弱溶剤エポキシ系 木部下塗り塗料	(ロック)木部用マルチ下塗り	－	1,000	1	ローラー		ホワイト チョコレート ブラック

## 屋根用塗料シリーズ

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工法	備考
弱溶剤1液架橋型 アクリルシリコン樹脂塗料	1液ユメロックルーフ	つや有り	2,400	2	ローラー	
水性1液型 アクリルシリコン樹脂塗料	水性プロテクトルーフ	つや有り	2,450	2	ローラー	新屋根材・スレート用
弱溶剤2液型 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料	ハイパーウェロックルーフ	つや有り	3,050	2	ローラー	
弱溶剤2液型 NADフッ素樹脂塗料	サンフロンルーフ	つや有り	3,800	2	ローラー	
弱溶剤2液型超低汚染 リアルハイブリッド無機系塗料	(ロック) ハイパー・アクターコート無機ルーフ	つや有り	4,350	2	ローラー	
弱溶剤2液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料	シャネツロックルーフSi	つや有り	3,300	2	ローラー	高日射反射率塗料 常備色18色 工場・倉庫向け提案色8色追加
弱溶剤2液型NAD 4フッ化フッ素樹脂塗料	シャネツロックルーフF	つや有り	3,950	2	ローラー	高日射反射率塗料 標準色17色

※下塗りの価格は含まれませんので、シーラー、さび止めの価格を加算して下さい。

## 塗床材シリーズ

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	仕上げ	ホルムアルデヒド 放散等級	備考	
建物用床塗料 アクリルエマルション系	ユカロック100番級	つや消し	1,750	2	平滑	F☆☆☆☆	下塗り: ロックガチオン シーラーマルチⅢ	
			2,300		ノン スリップ <sup>®</sup>			
建物用床塗料 アクリルエマルション系	ユカロック500番級	つや有り	1,750		平滑	F☆☆☆☆	下塗り: ロックガチオン シーラーマルチⅢ	
			2,300		ノン スリップ <sup>®</sup>			
建物用床塗料 溶剤型アクリル系	ユカロック1000番級	つや有り	1,800	2	平滑	F☆☆☆☆	下塗り: ユカロック2000 番級速乾プライマー クリヤーまたはユカロック 2000番下塗り	
			2,350		ノン スリップ <sup>®</sup>			
建物用床塗料 2液型エポキシ系	ユカロック2000番級	つや有り	2,900		平滑	F☆☆☆☆		
			3,450		ノン スリップ <sup>®</sup>			
建物用床塗料 2液型水性ウレタン系	ユカロック7000番級	つや有り	2,650	2	平滑	F☆☆☆☆	下塗り: ユカロック7000 番級水性速乾プライ マー	
			3,150		ノン スリップ <sup>®</sup>			

※下塗りの価格は含まれませんので、シーラーの価格を加算して下さい。

## 路面標示材シリーズ<sup>®</sup>(常温施工タイプ)

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	仕上げ	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
路面標示用塗料 (アルキド系)	ロックライン	つや消し	1,350	1	平滑		
水性路面標示用塗料 (アクリルエマルション系)	水性ロックライン		1,750	2		F☆☆☆☆	アスファルトブラック、 アクアブルーを追加

## 艶消し透湿性塗料

品種	製品名	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	工程	施工方法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
水性1液透湿型微小骨材入シリコン樹脂塗料	ロック透湿コート	つや消し	3,350	3	ウールローラー	F☆☆☆☆	下塗り:ロックガチオン シーラーマルチⅢ

## <第2章 設計価格表(改修工法別編)>

### 窯業系高意匠性サイディングホート保護クリヤー工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
クリスタルロック UVガード クリヤー 【弱溶剤二液型リアルハイブリッド シリコン系クリヤー仕上げ】	1	クリスタルロック UVガード クリヤー ツヤあり	1	つや有 3分艶	3,400	※上塗りの艶違いでも同額です。 ※艶ムラの原因となりますので、下塗りにツヤありを塗装して下さい。
クリスタルロック UVガード フッ素クリヤー <sup>*</sup> 【弱溶剤二液型リアルハイブリッド フッ素(4F)系クリヤー仕上げ】	1	クリスタルロック UVガード フッ素クリヤー ツヤあり	1	つや有 3分艶	3,700	
クリスタルロック UVガード 無機クリヤー <sup>*</sup> 【弱溶剤二液型リアルハイブリッド 無機系クリヤー仕上げ】	1	クリスタルロック UVガード 無機クリヤー ツヤあり	1	つや有 3分艶	4,000	
水性クリスタルロック UVガード クリヤー <sup>*</sup> 【水性2液型シリコン系高性能 クリヤー仕上げ】	1	水性クリスタルロック UVガードクリ ヤー ツヤあり	1	つや有 3分艶	3,500	

### 窯業系サイディングホート改修工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ハイパーピルロックセラ 【水性1液架橋型超低汚染 ラジカル制御リアルハイブリッド シリコン樹脂塗料仕上げ】	2	(ロック)SBフライ	1	つや有り 5分つや 3分つや つや消し	3,900	弾性タイプはプラス50円
		(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ			3,050	
		ハイパーシーラーアクア			3,450	
サンフロンアクア (サンフロンアクア 中塗り) 【水性1液架橋型ラジカル制御 フッ素樹脂塗料仕上げ】	各1	(ロック)SBフライ	1	つや有り ~ 3分艶	4,600	
		(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ			3,750	
		ハイパーシーラーアクア			4,150	
(ロック)リアクターコートアクア 【水性2液型超低汚染 リアルハイブリッド無機系塗料仕上げ】	2	(ロック)SBフライ	1	つや有り ~ 3分艶	5,500	
		(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ			4,650	
		ハイパーシーラーアクア			5,050	
ハイパーユメロック 【弱溶剤2液型低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	(ロック)SBフライ	1	つや有り ~ 3分艶	4,200	
		ユメロックシーラー			3,700	
		ハイパーシーラーエボ			3,800	
サンフロンUV 【弱溶剤2液型低汚染ラジカル制御 4フッ化フッ素樹脂塗料仕上げ】	2	(ロック)SBフライ	1	つや有り ~ 3分艶	5,050	
		ユメロックシーラー			4,550	
		ハイパーシーラーエボ			4,650	
(ロック) ハイパリアクターコート無機 【弱溶剤2液型超低汚染リアル ハイブリッド無機系塗料仕上げ】	2	(ロック)SBフライ	1	つや有り ~ 3分艶	5,600	
		ユメロックシーラー			5,100	
		ハイパーシーラーエボ			5,200	

\*つや調整品(7分つや~3分つや)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。  
※難付着(光触媒、親水コーティングなど)のサイディングホートにはハイパーシーラーシリーズをご使用ください。

## 外壁改修工法

### 外壁(弱溶剤)

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ダイナロックⅢ 【弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ】	2	(ビニロック) エラスティックフライーⅢ	1	つや有り ～ 3分艶	3,250	下塗りを厚付けする工法は、 プラス450円になります。
1液ユメロックDX 【弱溶剤1液型低汚染リアルハイブリット シリコン樹脂塗料仕上げ】	2			つや有り ～ 3分艶	3,700	
ユメロック 【弱溶剤2液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ】	2			つや有り ～ 3分艶	3,600	
ハイパーウメロック 【弱溶剤2液型低汚染リアル ハイブリットシリコン樹脂塗料仕上げ】	2			つや有り ～ 3分艶	4,000	
シャネツロック外壁用 【遮熱塗料(弱溶剤2液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ)】	2			つや有り	4,100	
サンフロンUV 【弱溶剤2液型低汚染ラジカル制御 4ツ化フッ素樹脂塗料仕上げ】	2			つや有り ～ 3分艶	4,850	
(ロック) ハイパーアクターコート無機 【弱溶剤 2液型超低汚染 リアルハイブリット無機系塗料仕上げ】	2			つや有り ～ 3分艶	5,400	

\*つや調整品(7分つや～3分つや)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

\*下塗りを厚付けする工法は、プラス450円になります。

## 外壁改修工法

### 外壁(水性)

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ビニロックウレタン 【水性1液架橋型 ウレタン樹脂塗料仕上げ】	2	(ビニロック) エラスティックフライーⅢ	1	つや有り	3,200	下塗りを厚付けする工法は、 プラス450円になります。
ハイパービルロックセラ 【水性1液架橋型低汚染リアル ハイブリットシリコン樹脂塗料仕上げ】	2			つや有り 5分つや 3分つや つや消し	3,700	
ハイパービルロックセラ 弾性 【水性1液架橋型低汚染リアル ハイブリットシリコン樹脂塗料仕上げ】	2			つや有り	3,750	
サンフロンアクリア サンフロンアクリア 中塗り 【水性1液架橋型ラジカル制御 フッ素樹脂塗料仕上げ】	各 1			つや有り ～ 3分艶	4,400	
(ロック)アクリターコートアクリア 【水性2液型超低汚染リアル ハイブリット無機系塗料仕上げ】	2			つや有り ～ 3分艶	5,300	

\*下塗りを厚付けする工法は、プラス450円になります。

# 外壁改修工法

外壁(水性)

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ロック透湿コート 【水性1液透湿型微小骨材入シリコン樹脂塗料】	2	(ロック) カチオンシーラーマルチⅢ	1	ツヤ消し	3,350	砂壁調仕上げ塗材の改修

## 遮熱改修工法(外壁)

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (円/m <sup>2</sup> )	備考
シャネツロック外壁用 【遮熱塗料(弱溶剤2液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ)】	2	(ピニロック) エラスティックフィラーⅢ	1	つや有り	4,100	下塗りを厚付けする工法は、 プラス450円になります。
		シャネツロックシーラー	1	つや有り	4,150	

## 遮熱改修工法(屋根・高日射反射率塗料)

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
シャネツロックルーフ 【弱溶剤2液型NAD 4フッ化フッ素樹脂塗料仕上げ】	2	シャネツロックシーラー	1	つや有り	5,250	高日射反射率塗料 標準色17色
		シャネツロックプライマー			5,250	
シャネツロックルーフSi 【弱溶剤2液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	シャネツロックシーラー	1	つや有り	4,600	高日射反射率塗料 常備色18色 工場・倉庫向け提案色8色追加 JIS K 5675 2種2級適合品 ※マットブラック、工場・倉庫向け提案色を除く
		シャネツロックプライマー			4,600	

## 内壁改修工法

### 内壁

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ピニロック55(内部用) 【合成樹脂エマルションペイント 内部用仕上げ】	2	(ロック) カチオンシーラーマルチ 各色	1	つや消し	1,950	
水性エバーロック 【1液反応硬化型合成樹脂 エマルションペイント仕上げ】	1	水性エバーロック	1	つや消し	1,750	低VOC ヤニ・シミ止め
	2	(ロック) カチオンシーラーマルチ 各色			2,350	
エバーロック ネクストⅡ 【アクリル樹脂系 非水分散形塗料仕上げ】	1	エバーロック ネクストⅡ	1	つや消し	2,050	低臭・ヤニ・シミ止め ※専用シンナーあり
	2	(ロック) カチオンシーラーマルチ 各色			2,650	

※ヤニ・シミが著しい場合は、下塗りに(ロック)カチオンシーラーマルチホワイトをご使用ください。

## 室内環境対応型工法

### 内壁

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ピニロックV.O-II 【室内環境対応型合成樹脂 エマルションペイント仕上げ】	2	ピニロックV.O-II シーラー	1	つや消し	2,000	低VOC、低臭
ユニロックV.O-II 【室内環境対応型つや有 合成樹脂エマルションペイント仕上げ】	2	ピニロックV.O-II シーラー	1	つや有り 5分艶 3分艶	2,200	低VOC、低臭

## 室内高機能型工法

### 内壁

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ピニロック ガードインテリア 【室内環境高機能性 合成樹脂エマルションペイント仕上げ】	2	(ロック) カチオンシーラーマルチ ホワイト	1	つや消し	2,550	抗菌、抗ウイルス (淡彩のみ)

# 屋根(新屋根材・スレート)改修工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
(ロック)水性プロテクトルーフ 【水性1液型アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	(ロック) 水性プロテクトルーフシーラー	1	つや有り 一部つや消し	3,300	
		(ロック) 水性プロテクトルーフサフ	1		3,900	アスファルトシングルには、 つや消しをご使用ください。
1液ユメロックルーフ 【弱溶剤1液架橋型アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	エポシーラーマルチ	1	つや有り	3,250	
		ユメロックシーラー	1		3,350	
		ハイパーシーラーエポ	1		3,450	
ハイパーウメロックルーフ 【弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	エポシーラーマルチ	1	つや有り	3,900	
		ユメロックシーラー	1		4,000	調色対応可
		ハイパーシーラーエポ	1		4,100	
サンフロンルーフ 【弱溶剤2液型フッ素樹脂塗料仕上げ】	2	ユメロックシーラー	1	つや有り	4,750	
		ハイパーシーラーエポ	1		4,850	調色対応可
(ロック) ハイパーアクターコート無機ルーフ 【弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料仕上げ】	2	ユメロックシーラー	1	つや有り	5,300	
		ハイパーシーラーエポ	1		5,400	調色対応可

## 金属系屋根(鋼板・トタン)改修工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
1液ユメロックルーフ 【弱溶剤1液架橋型 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	サビカットⅡ	1	つや有り	3,350	
		2液型サビカット			3,550	
ハイパーウメロックルーフ 【弱溶剤2液型 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料 仕上げ】	2	サビカットⅡ	1	つや有り	4,000	調色対応可
		2液型サビカット			4,200	
サンフロンルーフ 【弱溶剤2液型フッ素 樹脂塗料仕上げ】	2	2液型サビカット	1	つや有り	4,950	調色対応可
(ロック) ハイパーアクターコート無機ルーフ 【弱溶剤 2液型超低汚染リアル ハイブリッド無機系塗料仕上げ】	2	2液型サビカット	1	つや有り	5,500	調色対応可

# 鉄部・非鉄金属部改修工法

## 弱溶剤

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ダイナロックⅢ 【弱溶剤1液架橋型NADウレタン樹脂塗料仕上げ】	2	サビカットⅡ	1	つや有り ～ つや消し	2,950	
1液ユメロックDX 【弱溶剤1液型低汚染リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	サビカットⅡ	1	つや有り ～ つや消し	3,400	
		2液型サビカット			3,600	
ユメロック 【弱溶剤2液型NADシリコンウレタン樹脂塗料仕上げ】	2	サビカットⅡ	1	つや有り ～ つや消し	3,300	
		2液型サビカット			3,500	
ハイパーウメロック 【弱溶剤2液型低汚染リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	サビカットⅡ	1	つや有り ～ つや消し	3,700	
		2液型サビカット			3,900	
サンフロンUV 【弱溶剤2液型超低汚染ラジカル制御ハイブリッドフッ素樹脂塗料仕上げ】	2	2液型サビカット	1	つや有り ～ 3分艶	4,750	
(ロック) ハイパーアクターコート無機 【弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料仕上げ】	2	2液型サビカット	1	つや有り ～ 3分艶	5,300	

※つや調整品(7分つや～3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。

※つや調整品を屋外に塗装する場合は、3分つや以上を推奨致します。

# 鉄部・非鉄金属部改修工法

## 水性

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ユニロックV.O-II 【室内環境対応型つや有合成樹脂エマルションペイント仕上げ】	2	水性サビ止ペイントV.O	1	つや有り 5分艶 3分艶	2,500	屋内・準外部
ハイパー・ビルロックセラ 【水性1液架橋型超低汚染リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ】	2	ハイプライマーアクア	1	つや有り 5分つや 3分つや つや消し	3,700	弹性タイプはプラス50円 (つや有りのみ)
サンフロンアクア (サンフロンアクア 中塗り) 【水性1液架橋型ラジカル制御フッ素樹脂塗料仕上げ】	各 1			つや有り ～ 3分艶	4,400	サンフロンアクア 中塗りは、 つや有りのみの設定です
(ロック)リアクターコートアクア 【水性2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料仕上げ】	2		1	つや有り ～ 3分艶	5,300	

## 木部改修工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ダイナロックⅢ 【弱溶剤1液架橋型NADウレタン樹脂塗料仕上げ】	2 (ロック)木部用マルチ下塗り		1	つや有り ～ つや消し	3,000	
1液ユメロックDX 【弱溶剤1液架橋型低汚染リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料】				つや有り ～ つや消し	3,450	
ユメロック 【弱溶剤2液型NADシリコンウレタン樹脂塗料仕上げ】				つや有り ～ つや消し	3,350	※木部・弾性用硬化剤をご使用下さい。
ハイパーウメロック 【弱溶剤2液型低汚染リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料】				つや有り ～ つや消し	3,750	※木部・弾性用硬化剤をご使用下さい。
ナフタデコール 【防腐・防虫ステイン仕上げ】	1	ナフタデコール	1	つや消し	2,500	

※防腐・防虫ステイン仕上げの場合、既に塗料が塗られている被塗面はサンドペーパー、皮スキなどで素地まで完全に取り除いて下さい。

※つや調整品(7分つや～3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。

※つや調整品を屋外に塗装する場合は、3分つや以上を推奨致します。

## 軒天井部改修工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ピニロック100(内外部用) 【合成樹脂エマルションペイント内外部用仕上げ】	2	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1	つや消し	2,000	
水性エバーロック 1液反応硬化型 合成樹脂エマルションペイント 仕上げ	1	水性エバーロック	1	つや消し	1,750	リシン面改修の場合 プラス100円
	2	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1		2,350	
エバーロック ネクストⅡ アクリル樹脂系 非分散形塗料仕上げ	1	エバーロック ネクストⅡ	1	つや消し	2,050	低臭・ヤニ・シミ止め
	2	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1		2,650	

## 基礎巾木・擁壁・ブロック塀改修工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ロック透湿コート 【水性1液透湿型微小骨材入シリコン樹脂塗料】	2	(ロック) カチオンシーラーマルチⅢ	1	ツヤ消し	3,350	ウールローラー
	1	(ロック) カチオンシーラーマルチⅢ	1	ツヤ消し	2,800	砂骨ローラー 上塗りが2回塗りの場合は別途加算されます。

## 竪樋改修工法

上塗り 【仕上げ名】	工程	下塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
ハイパー・ピルロックセラ 【水性1液架橋型低汚染リアル ハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ】	1	ハイパー・ピルロックセラ	1	つや有り 5分艶 3分艶 つや消し	2,450	
ハイパー・ピルロックセラ 弾性 【水性1液架橋型低汚染リアル ハイブリッドシリコン樹脂塗料仕上げ】	1	ハイパー・ピルロックセラ 弾性	1	つや有り	2,500	
サンフロンアクリア 【水性1液架橋型ラジカル制御 フッ素樹脂塗料仕上げ】	1	サンフロンアクリア 中塗り	1	つや有り ~3分艶	3,150	サンフロンアクリア 中塗りは、 つや有りのみの設定です
(ロック)リアクターコートアクリア 【水性2液型超低汚染 リアルハイブリッド無機系塗料仕上げ】	1	(ロック)リアクターコートアクリア	1	つや有り ~ 3分艶	4,050	
ダイナロックⅢ 【弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ】	1	ダイナロックⅢ	1	つや有り ~ つや消し	2,000	
1液ユメロックDX 【弱溶剤1液架橋型低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料】	1	1液ユメロックDX	1	つや有り ~ つや消し	2,450	
ユメロック 【弱溶剤2液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ】	1	ユメロック	1	つや有り ~ つや消し	2,350	
ハイパー・ユメロック 【弱溶剤2液型低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料】	1	ハイパー・ユメロック	1	つや有り ~ つや消し	2,750	
サンフロンUV 【弱溶剤2液型超低汚染ラジカル制御 ハイブリッドフッ素樹脂塗料仕上げ】	1	サンフロンUV	1	つや有り ~ 3分艶	3,600	
(ロック) ハイパー・リアクターコート無機 【弱溶剤 2液型超低汚染リアル ハイブリッド無機系塗料仕上げ】	1	(ロック) ハイパー・リアクターコート無機	1	つや有り ~ 3分艶	4,150	

※つや調整品(7分つや~3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。

※つや調整品を屋外に塗装する場合は、3分つや以上を推奨致します。

# クリスタルコート工法

## 窓業系サイディングボード面

クリヤーコート 【仕上げ名】	工程	中・上塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	ハイパーエメロック	2	つや有り	5,500	下塗り ハイパーシーラーエボ フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	シャネツロック外壁用	2	つや有り	5,850	下塗り シャネツロックシーラー <sup>フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円</sup> ※遮熱仕様
水性クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>水性2液型シリコン系</sup> 高性能クリヤー仕上げ	1	ハイパーピルロックセラ	2	つや有り 3分艶	5,200	下塗り ハイパーシーラーアクア

## 鉄・非鉄金属面

クリヤーコート 【仕上げ名】	工程	中・上塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	ハイパーエメロック	2	つや有り	5,600	下塗り 2液型サビカット フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	シャネツロック外壁用	2	つや有り	5,850	下塗り シャネツロックプライマー <sup>フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円</sup> ※遮熱仕様

## 屋根(新屋根材・スレート)

クリヤーコート 【仕上げ名】	工程	中・上塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	ハイパーエメロックルーフ	2	つや有り	5,800	下塗り ハイパーシーラーエボ フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	シャネツロックルーフSi	2	つや有り	6,300	下塗り シャネツロックシーラー <sup>フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円</sup> ※遮熱仕様

## 金属系屋根(鋼板・トタン)

クリヤーコート 【仕上げ名】	工程	中・上塗り	工程	光沢	設計価格 (m <sup>2</sup> 当り)(円)	備考
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	ハイパーエメロックルーフ	2	つや有り	5,900	下塗り 2液型サビカット フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円
クリスタルロック UVガードクリヤー <sup>リアルハイブリッドセラミック系</sup> クリヤー仕上げ	1	シャネツロックルーフSi	2	つや有り	6,300	下塗り シャネツロックプライマー <sup>フッ素クリヤー プラス150円 無機クリヤー プラス300円</sup> ※遮熱仕様

※クリスタルコート工法はエナメル(着色)塗装のあとにクリスタルロックシリーズ(クリヤーコート)で仕上げる高耐久仕様です。



## ロックペイント 株式会社

東京営業部／〒136-0076／東京都江東区南砂2丁目37番2号 ☎(03)3640-6000 FAX (03)3640-9000  
大阪営業部／〒555-0033／大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号 ☎(06)6473-1650 FAX (06)6473-1000  
札幌営業所／〒003-0011／札幌市白石区中央一条4丁目3番48号 ☎(011)812-2761 FAX (011)812-9304  
仙台営業所／〒983-0044／仙台市宮城野区宮千代2丁目3番11号 渡正ビル201号室 ☎(022)349-8677 FAX (022)283-3255  
西関東営業所／〒252-0131／神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目15番16号 ☎(042)700-3111 FAX (042)700-3112  
名古屋営業所／〒454-0059／名古屋市中川区福川町1丁目1番地 ☎(052)351-6500 FAX (052)361-7433  
岡山営業所／〒701-1134／岡山市北区三和1000番34 ☎(086)294-1201 FAX (086)294-6966  
福岡営業所／〒811-0119／福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3丁目2番1号 ☎(092)962-0661 FAX (092)963-1241

ロックペイントのインターネットホームページ <http://www.rockpaint.co.jp>

●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。  
また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。

販売店：