

環境対応型 水性金属表面処理剤【クロス塗布型】



CLOTH PRIMER

ECO W

クロスプライマー ECO W



拭くだけで完了。
プライマー作業を、もっとシンプルに。

ロックペイント株式会社

CLOTH PRIMER ECO W



商品概要

- ・クロス（布）による拭き作業のみでプライマー塗布が可能で、作業性に優れます。
- ・金属および非金属の各種鋼板に対して付着性および防錆性を有します。
- ・スプレー塗装及びスプレーガンの洗浄が不要のため、VOC削減に寄与します。
- ・労働安全衛生法に基づく有機溶剤中毒予防規則（有機則）、特定化学物質障害予防規則（特化則）に対応、PRTR届出不要で有害重金属（クロムフリー）を含有しない環境対応型の金属表面の前処理剤です。（2026年6月現在）

使用可能な被塗物

適用素材：ダル鋼板、合金化溶融亜鉛メッキ鋼板（シルバーアロイ）、溶融亜鉛メッキ鋼板（Z-22）、溶融 Zn-Al-Mg 合金メッキ鋼板（ZAM 鋼板）、溶融 Al-Zn 合金メッキ鋼板（ガルバリウム鋼板）、アルミニウム（A1050P / A2017P / A5052P / A6063S）、ステンレス（SUS304 / 430）
※樹脂素材には使用できません。金属面にのみ使用してください。

塗り重ね可能塗料


パテ	057L	ロックパテ シフトアップシリーズ（ロックパテ シフトアップバンパーを除く） ロックパテ ビルドアップシリーズ ロックポリパテシリーズ
	951L	ロックライトキュア パテシリーズ
プラサフ	073L	ハイロック ECO HB プラサフ（5:1） ハイロック ECO ノンサンプラサフ（8:1）
	202L	ロック プラサフ クライマックス ロック プラサフ ネクストステージ ロック ミラクルプラサフ HB ロック 1K マルチプラサフ
	979L	ロック ハイドロプラサフ

※本商品を塗布後、必ずプラサフを塗装してください。

主剤

051-5610-6G クロスプライマー ECO W 50 枚

使用方法



金属面全体に対して、縦・横クロス方向に均一に十分に塗布します。

- 詳しい使用方法は、技術データシート（TDS）を参照してください。
- 商品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート（SDS）を参照してください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/> より、ご覧いただけます。



ROCK
Pocket
Navi

ロックペイント株式会社

東京本社：〒136-0076 東京都江東区南砂 2 丁目 37 番 2 号
TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000
大阪本社：〒555-0033 大阪市西淀川区姫島 3 丁目 1 番 47 号
TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000
営業所：札幌／仙台／西関東／名古屋／岡山／福岡