



ROCK PAINT

149-7150

# エコロック グランドクリヤー ECO ROCK GRAND CLEAR

環境配慮型 2:1 アクリルウレタンハイソリッドクリヤー

洗練された  
最上級の仕上り





# ECO ROCK *Grand Clear* エコロック グランドクリヤー

## 特長

### ○環境配慮型 高外観仕上りハイソリッドクリヤー

労働安全衛生法(特化則)対応、PRTR届出不要。(2023年5月現在)

### ○超高光沢・高鮮映性！

ハイソリッドならではの少ないコート数で、肉持ち感のある最上級の仕上がりが得られます。

### ○優れたスプレー作業性！

塗りやすさを追求した軽い塗装感は、コート時間全域の時間短縮を可能にします。

### ○良好ななじみ性！

良好なスプレーミストのなじみ性が、さらに塗りやすさを引き上げます。

### ○1.5コートの連続塗装も可能！

高外観仕上りの【2.0コート仕上げ】に加え、作業性を重視した連続塗装の【1.5コート仕上げ】を設定。2つの塗装仕様で、多様なニーズに対し優れたパフォーマンスを発揮します。

## 塗り重ね可能塗料

ロックペイント車両用塗料(979L、077L、088L)

## 主剤と副剤

主 剤：エコロック グランドクリヤー 149-7150

硬化剤：グランド ハードナー 149-7110(速乾型)/7120(標準型)/7130(遅乾型)

※柔軟仕上げ塗装の場合は、下記硬化剤をご使用ください。

エコマルチハードナー フレックス 051-4F15 …配合比等、詳細はTDSをご参照ください。

希釈剤：エコマルチシンナー 016-F771(#10)～F776(#40)

## 配合比 (標準塗装条件)



(重量比)

100 }  
50 } 100

主 剤

硬化剤

希釈剤

20-40\*

\* 塗装仕様毎の推奨希釈率

塗装仕様	1.5コート仕上げ	2.0コート仕上げ	
		部分補修	区分塗装 全塗装
希釈率	20~35%	20~35%	25~40%

■ 詳しいご使用方法は、こちら⇒



技術データシート(TDS)

■ 製品に関する詳しい安全衛生等の情報については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

■ 上記資料は弊社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/> よりご覧いただけます。

**ロックペイント株式会社**