



ROCK PAINT

Technical Data Sheet TDS NO. OR101119-①

APD

1 / 1

その他周辺剤 Ver.1

10/11/19

For Professional Use Only

エアロック テープクリーナー

エアゾール 1液 テープ糊除去剤

商品概要・用途

自動車のアウトサイドモール等、外装部品を取り外した際に塗面に残った両面テープの糊を簡単に除去するためのエアゾール式洗浄剤です。被塗面の脱脂・洗浄用としても使用できます。

品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

062-0036-6J エアロック テープクリーナー

420ml



特長

- ・溶解性にすぐれ、頑固な両面テープの糊が簡単に落とせます。
- ・旧塗膜を侵すことがほとんどありません。
- ・油分、ワックスの除去性にすぐれ、プレソルベントとしても使用できます。
- ・静電気防止タイプですから、バンパーなどの樹脂パーツにも安心して使用できます。

使用方法



テープクリーナーをウエスに含ませるか、直接塗膜上にスプレーし、糊を広げないよう、包み込むようにして拭き取ってください。

最後はテープクリーナーを含ませたきれいなウエスで、全体の脱脂を行います。この時、乾いた別のきれいなウエスで追いかけるようにして拭いていくとより効果的な脱脂が行えます。

注意事項



- ・高引火性の溶剤ですから、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- ・被塗面の状況により、旧塗膜などが溶解、膨潤する場合があります。
- ・乾燥不十分なラッカー系塗膜に使用した場合は、塗膜を侵す場合があります。

保管条件 / 貯蔵安定期間



5°C~40°C

3年間 (未開封時)

保護具 / 安全衛生



- ・適切な安全保護具を着装してください。
- ・詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

■Copyright © 2019 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。