



ROCK PAINT

Technical Data Sheet TDS NO. OR031720-①

APD

1 / 1

その他周辺剤 Ver.1

03/17/20

For Professional Use Only

## エアロック カラーチェックスプレー II

環境配慮型 エアゾール 比色用つや出し剤

### 商品概要・用途

エアロック カラーチェックスプレー II は、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。

### 品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

062-0170-6J エアロック カラーチェックスプレー II 420ml



### 特長

- ・労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。  
(2020年2月現在)
- ・手軽なエアゾールタイプです。
- ・塗装後すぐに比色が可能になりますから、比色板のクリアーコートを省力化します。
- ・艶の引けた塗膜や艶消し仕上げの色確認も可能です。
- ・塗装後は自然蒸発して塗膜成分は残りません。  
(蒸発は比較的遅いので、急ぐ場合には拭き取ってください。)

### 調色について

塗膜構成にトップコートクリアーを有する塗色では、カラーベースを比色板に塗装したのち、本来は使用するトップコートクリアーを塗装して実車の塗色と比色しますが、調色→比色の連続作業においてその都度クリアー塗装→乾燥を行うことは多くの時間を要します。

このクリアー塗装→乾燥を省略して簡易的に比色を行うために本品を使用します。比色板に塗装したカラーベース表面が一時的に「濡れ艶」になることで、擬似的トップコートクリアー塗装状態になります。あくまでも簡易的に比色を行うためのものです。最終確認を行う際は、使用するトップコートクリアーに硬化剤と希釈シンナーを配合して塗装。その後十分な乾燥を終えてから比色を行い、確認してください。

### 使用方法



- ・メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。
- ・一度に厚塗りせず、20~30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。
- ・缶を逆さにした状態では塗装できません。

### 注意事項



- ・調色作業の色の最終確認は、実際の工程に合わせて使用するトップコートクリアーを塗装し、乾燥させたくえで行ってください。

エアロック カラーチェックスプレー II

For Professional Use Only

保管条件 / 貯蔵安定期間



5°C~40°C

3年間（未開封時）

保護具 / 安全衛生



- ・適切な安全保護具を装着してください。
- ・詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

■Copyright © 2020 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。

本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。

実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。

本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。