



ROCK PAINT

Technical Data Sheet

TDS NO. TP120315-①

APD

1 / 1

シンナー&プレソルベント Ver.2

04/14/17

For Professional Use Only

# ネオウォーターベース プレクリーナー

環境配慮型 水性系脱脂・洗浄剤

## 商品概要・用途

旧塗膜やプラサフ研磨の被塗装面を脱脂する際に使用する水性系の清掃、洗浄剤です。

## 品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

979-0802-02 ネオウォーターベース プレクリーナー 3.5L



## 特長

- ・水溶性・油性系の汚れの除去や被塗物の除電に効果的です。
- ・除電効果が非常に高い為、発火等の危険性が低く安心してご使用になれます。
- ・水性系で非危険物ですので消防法上の保管数量の制限はありません。

## 使用方法



きれいなウエスにプレクリーナーを十分にしみ込ませて拭き取り、表面が乾かない間に別の乾いたきれいなウエスで完全に拭き取ります。(ウエスは常にきれいな面を使用し、特に拭き取り用はこまめにきれいなものと取り換えてください。また、手の油などがウエスに付かないように耐油性ゴム手袋などを着用して作業してください。)

## 注意事項



- ・水性系ですので金属素地面およびパテ面への使用はできません。
- ・モールやエッジの隅に付着したワックス類はブラシなどで洗い流すようにしてください。
- ・こするように何度も拭くと静電気が発生し、十分な効果が得られませんのでご注意ください。

## 保管条件 / 貯蔵安定期間



5°C~35°C 5年間 (未開封時)

## 保護具 / 安全衛生



適切な安全保護具を着装してください。



詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

■Copyright © 2017 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

ROCK PAINT CO., LTD.