

付着性、研磨性に  
すぐれた速乾タイプ  
プラサフグレー

(丸パターン・ツヤなし)

エアロック

(ラッカー系下地塗料)



色名 グレー  
品名 プラサフグレー  
品番 062-1940  
420ml ●

| 容量と塗り面積 (3回塗り) |         |         |
|----------------|---------|---------|
| 容量             | 面積 (㎡)  | タタミ (枚) |
| 420ml          | 1.0~1.5 | 0.6~0.9 |

特長

- 速乾性で研磨性にすぐれています。
- 鉄面のさび防止、上塗り塗料の付着性向上、素地の凹凸をなくす効果があります。

用途：自動車、金属製品、電気器具、銅製家具など鉄部の下地用。

木部(床を除く)の下塗り用。

研磨可能時間：夏期20~30分 冬期30~40分

塗り重ね可能時間：2時間以上(20℃)

注意

- 1度に厚く塗るよりも、うすく2~3回に分けて塗った方が美しく仕上がります。
- 研磨は乾燥後P320~P400の耐水ペーパーで水研ぎしてください。
- 不用品所に付着した場合は、ラッカーうすめ液で拭き取ってください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第一石油類