

室内かべ用（低VOC・低臭の環境対応型塗料）

抗ウイルス性と抗菌性を  
求める室内に

水性室内かべ用

（水性・ツヤなし）  
（抗ウイルス抗菌室内かべ用塗料）



特長

- 光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。
- 光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。
- ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。
- VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。
- いやな臭いを吸着・除去する機能があります。
- 隠ぺい性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

色名	しろ	ライトグリーン	ライトグレー	クリーム	アイボリー
品名	水性室内かべ用	水性室内かべ用	水性室内かべ用	水性室内かべ用	水性室内かべ用
品番	H31-3101	H31-3106	H31-3119	H31-3142	H31-3148
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●

色名	ホワイトシャドー
品名	水性室内かべ用
品番	H31-3149
1.6ℓ	●
0.7ℓ	●

容量	面積(m <sup>2</sup> )	タタミ(枚)
1.6ℓ	11~14	7~9
0.7ℓ	5~6.3	3~3.8

用途：室内環境、においの気になる室内の壁、天井（コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等）

※床面には塗れません。

※ユニットバス等樹脂製品、ホーロー、金属には使用できません。

うすめ液：水（0～5%）

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期：4～6時間

塗り重ねできる時間：2時間以上（20℃）

注意

- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 特殊表面処理した内装ボード、かべ紙の中には、塗装後べたつきが残るものや塗料が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
- すべてのウイルスや菌に対する効果を保証するものではありません。

消防法分類：非危険物