

水性木部用塗料

ワンランク上の耐久性、
水性で安全性も兼備

水性ウレタンニス ツヤ消し

(透明・ツヤなし)


(木製品着色仕上げ剤)

(水性ウレタンエマルジョン塗料)



特長

- 強靱なウレタン塗膜を形成しますので耐久性にすぐれ、木部をしっかりもります。
- 肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。
- 水性のため、取扱いが簡単で安全です。
- 速乾性でVOC量が少ないため、においも気になりません。

				
クリアー	ライトオーク	メープル	ゴールデンオーク	マホガニー
水性ウレタンニス ツヤ消し	水性ウレタンニス ツヤ消し	水性ウレタンニス ツヤ消し	水性ウレタンニス ツヤ消し	水性ウレタンニス ツヤ消し

H40-3150	H40-3151	H40-3153	H40-3157	H40-3159
●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●
300ml	●	●	●	●



ウォルナット

水性ウレタンニス ツヤ消し

H40-3156
●
0.7ℓ
300ml

用途：屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、廊下、巾木、廻り縁、床など。(高級家具、楽器、美術品には適しません。)
(塗り替えの場合は、旧塗膜との付着性を確認してください。
サンドペーパーなどによる下地調整、または完全除去が必要な場合があります。)

うすめ液：水(0%〔通常不要〕)

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期4～6時間

塗り重ねできる時間：4時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)

容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
0.7ℓ	3.7～4.6	2.3～2.8
300ml	1.6～2	1～1.2

注意

- 塗り重ねできる時間は温度、湿度、風通し、素材、塗り方、気象条件などにより多少異なります。乾燥しないうちに塗り重ねますと、十分な性能が得られない場合があります。
- 長時間高濃度のアルコールに接触すると白化するおそれがありますので、アルコールを使用する部位の塗装は避けてください。塗膜に付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- 床に塗装する場合は、歩行可能まで24時間(20℃)の乾燥時間をとってください。
- 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物