

# 水性木部用塗料

ワンランク上の耐久性、  
安全性兼備の屋内用

## 水性ウレタンニス

(透明・ツヤあり)






(木製品着色仕上げ剤)


(水性ウレタンエマルジョン塗料)



### 特長

- 強靱なウレタン塗膜を形成しますので耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。
- 肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。
- 水性のため、取扱いが簡単で安全です。
- 速乾性でVOC量が少ないため、においも気になりません。

					
色名	クリアー	ライトオーク	メイプル	ゴールデンオーク	マホガニー
品名	水性ウレタンニス	水性ウレタンニス	水性ウレタンニス	水性ウレタンニス	水性ウレタンニス
品番	H40-0150	H40-0151	H40-0153	H40-0157	H40-0159
0.7ℓ	●	●	●	●	●
300ml	●	●	●	●	●



ウォルナット

水性ウレタンニス

0.7ℓ	●
300ml	●

用途：屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など。(高級家具、楽器、美術品には適しません。)  
(塗り替えの場合は、旧塗膜との付着性を確認してください。サンドペーパーなどによる下地調整、または完全除去が必要な場合があります。)

うすめ液：水(0%〔通常不要〕)

乾燥時間：夏期1~2時間 冬期4~6時間

塗り重ねできる時間：4時間以上(20℃)

### 容量と塗り面積(2回塗り)

容量	面積(m <sup>2</sup> )	タタミ(枚)
0.7ℓ	3.7~4.6	2.3~2.8
300ml	1.6~2	1~1.2

### 注意

- 塗り重ねできる時間は温度、湿度、風通し、素材、塗り方、気象条件などにより多少異なります。乾燥しないうちに塗り重ねますと、十分な性能が得られない場合があります。
- 長時間高濃度のアルコールに接触すると白化するおそれがありますので、アルコールを使用する部位の塗装は避けてください。塗膜に付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- 床に塗装する場合は、歩行可能まで24時間(20℃)の乾燥時間をとってください。
- 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物