

油性多目的塗料

鉄部・木部用

ハケ塗りしやすい油性塗料のロングセラー

油性建物用

(ツヤあり)
(合成樹脂調合ペイント)



特長

- ハケ伸びがよく、塗りやすいツヤありの塗料です。
- タレが少なく、隠ぺい性にすぐれています。
- ハケ目が目立たず、美しい仕上がりで、耐久性、付着性にすぐれています。
- 有害な鉛・クロム系の化合物を原料に使用していません。

用途：鉄部(鉄柵、門扉、シャッター、物置、ロッカーなど)
木部(羽目板、戸袋、板べい、窓枠、工作品など)

(注)新しいコンクリートなどアルカリの強いところには不適です。

うすめ液：ペイントうすめ液(5~10%)
[銀のみ0~5%]

乾燥時間：夏期6~8時間 冬期18~24時間
塗り重ねできる時間：20時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
2ℓ	12~14	7.3~8.5
0.7ℓ	4~5	2.4~3
1/5ℓ	1.2~1.4	0.7~0.9

注意

- 鉄部に塗る場合は、下塗りに油性サビ止め、または強力サビ止めを塗ると耐久性がさらによくなります。
- ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
- 雨の日や降雨、降雪が予想される時および湿度の高い時には塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗りをお奨めします。

消防法分類：非危険物(指定可燃物)
[ただし銀は第二石油類]

色名	ホワイト	クリーム	アイボリー	きいろ	あか
品名	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
品番	H59-0205	H59-5928	H59-5948	H59-5912	H59-5913
2ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	—	●	●
色名	うすみどり	わかかさいろ	せいじいろ	グリーン	銀
品名	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
品番	H59-5903	H59-5905	H59-5923	H59-5915	H59-0536
2ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	—	—	—	—	●
色名	うすちやいろ	あかさび	うすチョコレート	チョコレート	くろ
品名	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
品番	H59-5906	H59-5916	H59-5917	H59-5909	H59-5911
2ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	—	—	●	●	●
色名	みずいろ	うすそら	そらいろ	うすねずみ	ねずみいろ
品名	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
品番	H59-5925	H59-5927	H59-5926	H59-5919	H59-5901
2ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	—	—	●	—	●