

鉄部サビ止め用

防錆性のすぐれた
ロングセラー

油性サビ止め

(ツヤなし)

(合成樹脂サビ止め塗料)



色名	あかさび	グレー
品名	油性サビ止め	油性サビ止め
品番	H59-4530	H59-4021
7ℓ	●	●
3ℓ	●	●
2ℓ	●	●
0.7ℓ	●	●
1/5ℓ	●	●

特長

- 塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。
- 防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。
- 鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止め塗料です。

用途：鉄部のサビ止め。

(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など)〔トタンなど非鉄金属には使用できません。〕

うすめ液：ペイントうすめ液(5～10%)

乾燥時間：夏期3～4時間 冬期9～12時間

上塗りできる時間：24時間以上(20℃)

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。

消防法分類：非危険物(指定可燃物)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	80～100	48～60
3ℓ	34～42	21～25
2ℓ	23～28	14～17
0.7ℓ	8～10	4.8～6.1
1/5ℓ	2.3～2.8	1.4～1.7