

非トルエン・キシレン・エチルベンゼンタイプの環境対応型

アクリルラッカー スプレーECO

(ダ円パターン)
(ツヤあり〔一部ツヤなし〕)
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(アクリルラッカースプレー)



特長

- トルエン、キシレン、エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛・クロム化合物を使用していない、環境にやさしいスプレーです。
- 光沢がよく、耐久性にすぐれています。
- 各種素材に対して、付着性にすぐれています。
- 乾燥が良いため、作業性にすぐれています。

色名	しろ	レッド	きいろ	ネイビーブルー	みどり
品名	アクリルラッカースプレーECO	アクリルラッカースプレーECO	アクリルラッカースプレーECO	アクリルラッカースプレーECO	アクリルラッカースプレーECO
品番	H62-E812	H62-E821	H62-E824	H62-E822	H62-E827
300ml	●	●	●	●	●

色名	ツヤ消しブラック	ブラック	銀	(透明)
品名	アクリルラッカースプレーECO	アクリルラッカースプレーECO	アクリルラッカースプレーECO	アクリルラッカースプレーECO
品番	H62-E808	H62-E834	H62-E802	H62-E850
300ml	●	●	●	●

用途：電気製品、機械、機器、家具、工作品などの鉄部、木部（床面は除く）
(発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレン等には使用しないでください。)
乾燥時間：夏期30～50分 冬期1～2時間

容量と塗り面積 (2回塗り)		
容量	面積 (㎡)	タタミ (枚)
300ml	0.8～1.2	0.5～0.7

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保管してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第二石油類