

トタンにも抜群の付着性 強カサビ止メスプレー

(丸パターン、ツヤなし)
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(変性エポキシ系サビ止め塗料)



色名	グレー	あかさび	ホワイト
品名	強カサビ止メスプレー	強カサビ止メスプレー	強カサビ止メスプレー
品番	H62-1631	H62-1630	H62-1632
300ml	●	●	●

特長

- 鉄、非鉄金属に対する付着性、防錆効果にすぐれています。
- 乾燥が速く、スプレー式のため手軽に作業ができます。
- 上塗りにはラッカー、合成樹脂も塗れる万能型です。(水性塗料は塗装できません。)

用途：鉄部、トタン、アルミ、ステンレスのさび止め用。(亜鉛の目付量の多い銅板や材質によっては付着性の劣る場合があります。)

乾燥時間：夏期30～40分 冬期1～2時間
塗り重ねできる時間：4時間以上7日以内(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)

容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	1.0~1.4	0.6~0.8

注意

- サビやがれかかっているところは、サンドペーパーなどで完全に除去し、きれいな面の上に塗装してください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第二石油類