

屋根・トタン用塗料

屋根・瓦用

屋根面を日光・雨・露から強力にブロック!!

水性シリコン屋根用リファイン

(ツヤあり・一部ツヤなし)

(水性アクリルシリコン樹脂塗料)



特長

- 耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靱な塗膜性能を持ちます。
- 長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。
- 美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
- 水性塗料のため、環境に配慮しています。

用途：スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート（各種新屋根材）の塗り替え。（磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。）

うすめ液：水（5～15%）

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上（20℃）

色名	グレー	ココアブラウン	ブラック	つや消しブラック	銀黒C
品名	水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン
品番	H70-5039	H70-5056	H70-5011	H70-5022	H70-5033
14kg	●	●	●	●	●
7kg	●	●	●	●	●
3kg	●	●	●	●	●

容量と塗り面積（2回塗り）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
14kg	38～46	23～28
7kg	19～23	11～14
3kg	8～10	5～6

注意

- 吸い込みの多い屋根・瓦に塗る場合は、必ず別売の「ロック水性マルチシーラ」を下塗りしてください。
- 屋根材の中には、塗膜が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物