

鉄部・木部・コンクリート・モルタル用（高架橋型）

表面べたつきが少なく、
汚れにくい。

水性多用途

(ツヤあり)

(高架橋型低VOCアクリルエマルジョン塗料)



特長

- VOCがほぼ0で、室内環境にやさしい塗料です。
- においの少ない原料を厳選して使用しており、特に居住中や営業中の室内で使用しても、においが気になりません。
- 高架橋型エマルジョン樹脂の採用で低温時(5℃以上)での造膜性にすぐれ、塗膜硬度も高く、表面の粘着性も少なくなっています。
- 表面が緻密で汚れが中まで入りにくく、汚染除去性にすぐれています。
- 防カビ剤入りですので、湿気の多い場所でもカビが生えにくくなっています。

用途：コンクリート、モルタル等セメント系の壁、天井、ボード類。鉄部、木部、各種工作品等。

うすめ液：水(5～15%)
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	42～51	26～31
3ℓ	18～22	11～13
1.6ℓ	9～11	5.5～6.7
0.7ℓ	4～5	2.4～3
1/5ℓ	1.2～1.4	0.7～0.9

注意

- 鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- ユニットバス等の樹脂製品(FRP、PE、PP等)、床面、ホーロー、非鉄金属および高級家具には使用できません。
- 塗膜が架橋して完全に硬化するために、低温時でも塗装後1週間以内に8時間以上は10℃以上を保つようにしてください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

色名	しろ	クリーム	アイボリー	ピンク	あか
品名	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり
品番	H75-7700	H75-7728	H75-7748	H75-7746	H75-7713
7ℓ	●	●	—	—	—
3ℓ	●	●	—	—	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	●	—	●
	うすねずみ	ねずみいろ	ダークグレー	うすみどり	みどり
	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり
	H75-7719	H75-7701	H75-7750	H75-7703	H75-7714
7ℓ	—	●	—	—	—
3ℓ	—	●	—	—	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	—	—	●
	ちゃいろ	ライトカーキ	うすチョコレート	チョコレート	くろ
	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり
	H75-7707	H75-7755	H75-7717	H75-7709	H75-7711
7ℓ	—	—	●	●	—
3ℓ	—	—	●	●	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	●	●	●
	みずいろ	うすそら	そらいろ	きいろ	
	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	
	H75-7725	H75-7727	H75-7726	H75-7712	
7ℓ	—	—	—	—	
3ℓ	—	—	—	—	
1.6ℓ	●	●	●	●	
0.7ℓ	●	●	●	●	
1/5ℓ	●	—	●	●	