

## DIY用塗料



劣化・摩耗を防ぎ、美しさが持続！

ツヤあり

### 水性コンクリートフロア用

3kg

7kg

全3色

消防法：非危険物

#### 使用方法□

○うすめ液

水(0~10%)

○乾燥時間

夏期2~3時間、冬期4~6時間

○重ね塗りができる時間

4時間以上(20℃)

#### 規格

容量と塗面積 (2回塗り)		
容量	面積(m <sup>2</sup> )	タタミ(枚)
7kg	17~23	10~14
3kg	7~10	4~6

#### 特徴

- ・コンクリート、モルタルの摩耗を防ぎ、ホコリ立ちを抑えます。
- ・付着性が良く、アスファルト面にも塗装できます。
- ・雨や日光に強く、美しさが持続します。

#### 用途□

ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート、モルタル床。  
駐車場、車庫、工場などの床、区画線。

#### 【注意事項】

- ・付着性を高めるために、必ず下塗り(ロック水性マルチシーラー)を塗ってください。
- ・新しいコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
- ・湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ・水がたまりやすい所への塗装はさけてください。
- ・ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

色見本 ※色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

