

DIY用塗料



すべり止めの骨材入りで手軽に防水

床・ベランダ防水

ツヤなし

2kg

4kg

9kg

18kg

全3色

消防法：非危険物

使用方法

○うすめ液

水(0~5%)

○乾燥時間

夏期1~2時間、冬期2~4時間

○重ね塗りができる時間

2時間以上(20℃)

規格

容量と塗面積 (2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
18kg	20~23	12~14
9kg	10~12	6~7
4kg	4~5	2.5~3
2kg	2.2~2.5	1.3~1.5

特徴

- 水性塗料のため、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。
- 骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。
- 耐水性、耐候性にすぐれています。
- コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。

用途


コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵。

【注意事項】

- 付着性を高めるために、必ず下塗り(ロック水性マルチシーラー)を塗ってください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 池、プール、水たまりなど水につかる場所への塗装はさけてください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

色見本 ※色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。

グレー



ブラウン



モスグリーン

