

ロックペイント
設計価格表
2019-2020年版



ロックペイント 株式会社

<目次>

第1章 設計価格表(塗材別編)

上塗り塗料シリーズ(水性系)	1
上塗り塗料シリーズ(弱溶剤系・溶剤系)	2
下塗り塗料シリーズ(下地調整材・シーラー)	3
下塗り塗料シリーズ(さび止め塗料・下地処理剤・その他)	4
屋根用塗料シリーズ	5
塗床材シリーズ	5
路面表示材シリーズ	5

第2章 設計価格表(改修工法別編)

窯業系高意匠性サイディングボード保護クレー工法	6
外壁改修工法 外壁①弱溶剤系	6
外壁改修工法 外壁②水性系	7
窯業系サイディングボード改修工法	7
単層弾性工法	8
内壁改修工法	8
室内環境対応型工法	8
屋根(新屋根材・スレート)改修工法	9
屋根(トタン)改修工法	9
鉄部・非鉄金属部改修工法	10、11
木部改修工法	11
軒天井部改修工法	12
竪樋改修工法	12

設計価格表の注意事項

- ① この資料は、2019(令和1)年8月現在のもので、消費税は含まれておりません。
- ② この設計価格は、同一淡彩色300㎡以上を基準とする材工共の価格です。
- ③ 設計価格には、足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まれておりません。
- ④ ㎡あたりの塗料単価は、塗料代のみでシンナー代は含まれておりません。
- ⑤ 標準塗付量および塗り㎡は、吸い込みの小さい平滑下地面における標準値です。
したがって、被塗物の形状・素材・塗装方法などによって若干相違することがあります。
また、素地の状態、被塗物の形状・種類、気象条件、塗装条件などにより相違することがあります。
- ⑥ この資料の使用有効期限は、2021(令和3年)年3月末までです。
それ以降のご使用はご遠慮願います。
- ⑦ F☆☆☆☆以外の材料(被塗物、素材を含む)を使用したり、各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を
守らなかった場合、F☆☆☆☆仕様でなくなることがありますので注意してください。
- ⑧ 設計価格は、弊社ホームページにも記載しておりますので、ご参照願います。
[ホームページアドレス <http://www.rockpaint.co.jp/>]

<索引>

	製品名	ページ数		製品名	ページ数		製品名	ページ数
あ	1液ユメロック	2,6,10,11,12	さ	浸透性撥水剤	4	は	防藻・防カビ処理剤	4
	1液ユメロックルーフ	5,9		水性アールネット	-		ビニロックウレタン	1,7,12
	(ロック)ウレタントップ	2		水性エハーロック	1,8,11	ま	ビニロックエラストックファイラーⅢ	3,6,7
	(ロック)SBファイラー	3		水性サビカット	4,10		(ロック)木部用マルチ下塗り	4,11
	エハーロック ネクスト	2,8,11		水性サビ止メペイントV.O	4,10	や	ユカロック100番級	5
	エポシーラーマルチ	3,9		(ロック)水性フロテクトルーフ サフ	3,9		★ユカロック500番級	5
	エマルジョンホワイトシーラー	3		(ロック)水性フロテクトルーフ シーラー	3,9	★	ユカロック1000番級	5
	エマルジョンクリヤーシーラー	3		★水性ロックライン	5		ユカロック2000番級	5
か	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	3,8,9,11	た	ダイナロックⅢ	2,6,10,11,12		ユニロックV.OーⅡ	1,8,10
	(ロック)カチオンシーラーマルチ ホワイト	3		弾ビニシリコンⅡ	8		ユニロックハイグロス	1
	クリスタルロック UVカットクリヤー	2,6		弾ビニスーハーⅡ	8		ユメロック	2,6,10,11,12
	★クリスタルロックUVカットフッ素クリヤー	2,6		★(ロック)DPウレタン	2,11		ユメロックルーフ	5,9
	(ロックコート)合成速乾サビ止メペイント	4		★(ロック)DPシリコン	2,11		ユメロックシーラー	3,9
さ	サビカットⅡ	4		(ロック)トタンペイント1000番級	5,9		ユメロックシーラー ホワイト	3,9
	サビカット プラス	4,9	な	ナフタデコール	11	★	ロックコートF4	2,10,11
	サンフロソUV	2,6,7		2液型サビカット	4,9,10,11	★	ロックコートF4 合成速乾サビ止メペイント	4,10
	サンフロソアクア	1,7	は	ハイパーシーラーエポ	3,7		ロックライン	5
	サンフロソアクア 中塗り	7		★ハイパーシーラーエポ ホワイト	3			
	★サンフロソルーフ	9		ハイパービルロックセラ	1,7,10,12			
	シャネツロック	1,7		ハイパーユメロック	2,6,10,12			
	シャネツロックシーラー	3,9		(ロックエポキシ)ハイプライマー	4			
	シャネツロックプライマー	9		ビニロック55(内部用)	1,8			
	シャネツロック ベースコート	7		ビニロック100(内外部用)	1,12			
	シャネツロックルーフSi	5,9		ビニロックV.OーⅡ	1,8			
	シャネツロック外壁用	2,6		ビニロックV.OーⅡ シーラー	3,8			
	シリコマックスS クリヤー	2		ビニロックV.Oスーハー	1,8			

<第1章 設計価格表(塗材別編)>

上塗り塗料シリーズ

水性系

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂エマルジョンペイント 内部用	ビニロック55(内部用)	つや消し	1,000	2	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 2種 【白及び淡彩色 (カラント調色のみ)】
合成樹脂エマルジョンペイント 内外部用	ビニロック100(内外部用)	つや消し	1,050			F☆☆☆☆	JIS K 5663 1種 (白色のみ)
室内環境対応型 合成樹脂エマルジョンペイント	ビニロックV.O-Ⅱ	つや消し	1,100			F☆☆☆☆	低VOC、低臭
1液反応硬化型 合成樹脂エマルジョンペイント	水性エパーロック	つや消し	1,400			F☆☆☆☆	低VOC ヤニ止め
光触媒入室内環境対応型 合成樹脂エマルジョンペイント	ビニロックV.Oスーパー	つや消し	1,550			F☆☆☆☆	ホルムアルデヒド等 有害物吸着・分解タイプ (白及び淡彩色のみ)
つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	ユニロックハイグロス	つや有り	1,160			F☆☆☆☆	
室内環境対応型 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	ユニロックV.O-Ⅱ	つや有り 5分艶 3分艶	1,300			F☆☆☆☆	低VOC、低臭
水性1液架橋型 ウレタン樹脂塗料	ビニロックウレタン	つや有り	1,500			F☆☆☆☆	
水性1液架橋型低汚染 リアルハイブリッド シリコン樹脂塗料	ハイパービルロックセラ	つや有り 5分つや 3分つや つや消し	1,950			F☆☆☆☆	JIS A 6909上塗り適合品(つや有 りのみ) HALSによるラジカル制御
熱遮蔽水性仕上塗材	シャネツロック	つや有り	2,250				省エネルギー 熱遮蔽塗料 外断熱システム
水性1液架橋型 ラジカル制御フッ素樹脂塗料	サンフロンアクア	つや有り ～3分艶	2,450			F☆☆☆☆	専用中塗りを使用ください

(注) 熱遮蔽水性仕上塗材「シャネツロック」の熱遮蔽効果を発揮する為には専用の中塗り材(シャネツロックベースコート)が必要です。詳細は7ページをご参照願います。

上塗り塗料シリーズ

弱溶剤系

品 種		光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備 考
合成樹脂調合ペイント	ロックコート F4	つや有り	1,400	2	ローラー	F☆☆☆☆	
弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料	ダイナロックⅢ	つや有り ～つや消し	1,550			F☆☆☆☆	
弱溶剤1液架橋型NAD アクリルシリコン樹脂塗料	1液ユメロック	つや有り ～つや消し	1,950			F☆☆☆☆	
弱溶剤2液型 NADシリコンウレタン樹脂塗料	ユメロック	つや有り ～つや消し	1,850			F☆☆☆☆	
弱溶剤2液型低汚染 リアルハイブリッド シリコン樹脂塗料	ハイパーユメロック	つや有り ～つや消し	2,250			F☆☆☆☆	HALSIによるラジカル制御
遮熱塗料 (NADアクリルシリコン樹脂塗料)	シャネツロック外壁用	つや有り	2,350				指定21色(CW色) 省エネルギー対策 外壁用遮熱塗料
弱溶剤2液型低汚染 ラジカル制御4フッ化フッ素 樹脂塗料仕上げ	サンフロンUV	つや有り ～3分艶	2,950			F☆☆☆☆	超高耐候性 (4フッ化構造)
鋼構造物用耐候性塗料 弱溶剤アクリルウレタン系塗料	ロックDPウレタン	つや有り	2,200				JIS K 5659 A種 上塗り塗料3級
鋼構造物用耐候性塗料 弱溶剤アクリルシリコン系塗料	ロックDPシリコン	つや有り	2,600				JIS K 5659 A種 上塗り塗料2級
アクリル樹脂系 非水分散形塗料	エパーロック ネクスト	つや消し	1,600			F☆☆☆☆	低臭・ヤニ・シミ止め 専用シンナー有
高意匠窯業系サイディング ボード改修用クリアー	クリスタルロック UVガードクリアー	つや有り 3分艶	2,800				窯業系高意匠性 サイディングボード 保護クリアー
高意匠窯業系サイディング ボード改修用フッ素クリアー	クリスタルロック UVガードフッ素クリアー	つや有り 3分艶	3,050				窯業系高意匠性 サイディングボード 保護クリアー

※つや調整品(7分つや～3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りにはつや有りを塗装してください。

※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。

※DPシリーズは、JIS製品の為つや調整不可です。

溶剤系

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備 考
アクリルシリコン樹脂ワニス	シリコマックスS クリアー	つや有り	2,200	2	ローラー		磁器タイル保護クリアー
建築用ポリウレタン樹脂塗料	(ロック)ウレタントップ	つや有り～ 3分艶	2,300			F☆☆☆☆	

下塗り塗料シリーズ

下地調整材

品 種		色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
水性1液反応硬化型エポキシ リオン系屋根用下地調整塗材	(ロック)水性プロテクトルーフ サフ	ダーク グレー	1,200	1	ローラー		不陸・下地調整用
窯業系サイディングボード用 下地調整材	(ロック)SBファイラー	白	1,250	1	ローラー	F☆☆☆☆	窯業サイディングボード 用
合成樹脂エマルジョン系 可とう形改修塗材E	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	白	1,050	1	中毛 ローラー	F☆☆☆☆	JIS A 6909 可とう形改修塗材E
			1,350	1	砂骨 ローラー		
熱遮蔽用断熱塗材	シャネツロック ベースコート	白	3,350	2	砂骨 ローラー		

下塗り材(シーラー)

品 種	製 品 名	色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂エマルジョンシーラー	エマルジョンホワイトシーラー	白	350	1	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 新設内外部用
	エマルジョンクリアーシーラー	透明	350			F☆☆☆☆	新設内外部用
	ビニロックV.O-Ⅱシーラー	白	400			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用 低VOC、低臭
カチオン型合成樹脂 エマルジョンシーラー	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	透明	450	1	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 新設・塗替兼用 マルチタイプ
	(ロック)カチオンシーラーマルチ ホワイト	白	450			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用 マルチタイプ
	(ロック)水性プロテクトルーフ シーラー	透明	700				新設・塗替兼用 屋根用
弱溶剤1液型 変性エポキシ樹脂シーラー	エポシーラーマルチ	透明	650	1	ローラー	F☆☆☆☆	新設・塗替兼用
弱溶剤2液型 変性エポキシ樹脂シーラー	ユメロックシーラー	透明	750			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用
	ユメロックシーラー ホワイト	白	750			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用
弱溶剤2液型変性エポキシ 無機ハイブリットシーラー	ハイパーシーラーエポ	透明	800			F☆☆☆☆	難付着(光触媒、親 水コーティング)サイディング ボード対応
弱溶剤2液型変性エポキシ 無機ハイブリットシーラー	ハイパーシーラーエポ ホワイト	白	800			F☆☆☆☆	難付着(光触媒、親 水コーティング)サイディング ボード対応
高日射反射率(遮熱)塗料用 弱溶剤2液型エポキシシーラー	シャネツロックシーラー	白	1,000				JIS K 5675 専用シーラー
溶剤2液型 エポキシシーラー	ユカロック2000番級 速乾プライマー クリアー	透明	900	1	ローラー		適合上塗り ユカロック1000番級 ユカロック2000番級
	ユカロック2000番級 下塗り	白	900				

下塗り塗料シリーズ

さび止め塗料

品 種		色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂系	ロックコートF4 合成速乾サビ止めペイント	赤サビ	550	1	ローラー	F☆☆☆☆	
	ロックコートF4 合成速乾サビ止めペイント	グレー	550			F☆☆☆☆	
室内環境対応型 水系さび止めペイント	水性サビ止めペイントV.O	赤錆 グレー	650	1	ローラー	F☆☆☆☆	
水性2液型 エポキシサビ止め塗料	水性サビカット	赤錆 グレー	950			F☆☆☆☆	
弱溶剤1液型 変性エポキシリンサビ止め塗料	サビカットⅡ	赤錆 グレー ホワイト ブラック	700	1	ローラー	F☆☆☆☆	
弱溶剤1液型 特殊変性エポキシサビ止め塗料	サビカット プラス	赤錆 グレー ホワイト	750			F☆☆☆☆	
弱溶剤系 変性エポキシ樹脂プライマー	2液型サビカット	赤錆 グレー ホワイト ブラック	850			F☆☆☆☆	
変性エポキシ樹脂プライマー	(ロックエポキシ)ハイプライマー	ブラウン グレー ホワイト	850			F☆☆☆☆	
高日射反射率(遮熱)塗料用 弱溶剤1液型エポキシプライマー	シャネツロックプライマー	白	1,000	1	ローラー		JIS K 5675 専用プライマー

下地処理剤

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程		ホルムアルデヒド 放散等級	備考
殺菌・除菌用下地処理剤	防藻・防カビ処理剤	－	800	1	ローラー		

その他

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程		ホルムアルデヒド 放散等級	備考
コンクリート用 浸透性吸水防止剤	浸透性撥水剤	－	1,550	3	ローラー		

木部目止め

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程		ホルムアルデヒド 放散等級	備考
弱溶剤エポキシ系 木部下塗り塗料	(ロック)木部用マルチ下塗り	－	800	1	ローラー		ホワイト チョコレート ブラック

屋根用塗料シリーズ

品 種		光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	備考
トタン屋根用塗料 合成樹脂系	(ロック)トタンペイント1000番級	つや有り	1,700	2	ローラー	トタン屋根用
弱溶剤1液架橋型 アクリルシリコン樹脂塗料	1液ユメロックルーフ	つや有り	1,900	2	ローラー	トタン屋根用 新屋根材・スレート用
水性1液型 アクリルシリコン樹脂塗料	水性プロテクトルーフ	つや有り	1,950	2	ローラー	新屋根材・スレート用
弱溶剤2液型 NADシリコンウレタン樹脂塗料	ユメロックルーフ	つや有り	2,000	2	ローラー	トタン屋根用 新屋根材・スレート用
弱溶剤2液型 NADフッ素樹脂塗料	サンフロンルーフ	つや有り	3,100	2	ローラー	トタン屋根用 新屋根材・スレート用
高日射反射率塗料	シャネツロックルーフSi	つや有り	2,750	2	ローラー	トタン屋根 新屋根材・スレート

※下塗りの価格は含んでおりませんので、シーラー、さび止めの価格を加算して下さい。

塗床材シリーズ

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	仕上げ	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
建物用床塗料 アクリルエマルジョン系	ユカロック100番級	つや消し	1,500	2	平滑	F☆☆☆☆	下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ
			2,000		ノン スリップ°		
建物用床塗料 アクリルエマルジョン系	ユカロック500番級	つや有り	1,500		平滑	F☆☆☆☆	下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ
			2,000		ノン スリップ°		
建物用床塗料 溶剤型アクリル系	ユカロック1000番級	つや有り	1,550		平滑	F☆☆☆☆	下塗り:ユカロック2000番級速乾プライマー クリヤーまたはユカロック2000番下塗り
			2,050		ノン スリップ°		
建物用床塗料 2液型エポキシ系	ユカロック2000番級	つや有り	2,600		平滑		
			3,100		ノン スリップ°		

※下塗りの価格は含んでおりませんので、シーラーの価格を加算して下さい。

路面標示材シリーズ(常温施工タイプ)

品 種	製 品 名	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	仕上げ	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
路面標示用塗料 (アルキド系)	ロックライン	つや消し	1,100	1	平滑		
水性路面標示用塗料 (アクリルエマルジョン系)	水性ロックライン		1,500	2		F☆☆☆☆	アスファルトブラック、 アクアフルーを追加

<第2章 設計価格表(改修工法別編)>

窯業系高意匠性サイディングボード保護クリアー工法

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
弱溶剤2液型リアルハイブリッド シリコン系クリアー仕上げ	下塗り	クリスタルロック UVガードクリアー ツヤあり	1	つや有	2,800	
	上塗り	クリスタルロック UVガードクリアー ツヤあり	1			
弱溶剤2液型リアルハイブリッド フッ素(4F)系クリアー仕上げ	下塗り	クリスタルロック UVガード フッ素クリアー ツヤあり	1	3分艶	3,050	※下塗りにツヤありを塗装して下さい。 つやムラの原因となります。
	上塗り	クリスタルロック UVガード フッ素クリアー 3分ツヤ	1			

※UVガードシリーズは、ツヤ違いも同額です。

外壁改修工法

外壁①

仕 上 げ 名	製 品 名		工程	光 沢	設計価格 (㎡当り) (円)	備考
弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロクエラスティックファイヤーⅢ	1	つや有り ～ 3分艶	2,600	下塗りを厚付けする工法は、 プラス300円になります。
	上塗り	ダイヤモンドⅢ	2			
弱溶剤1液架橋型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロクエラスティックファイヤーⅢ	1	つや有り ～ 3分艶	3,000	
	上塗り	1液ユメロック	2			
弱溶剤2液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロクエラスティックファイヤーⅢ	1	つや有り ～ 3分艶	2,900	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤2液型低汚染 リアルハイブリッド シリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロクエラスティックファイヤーⅢ	1	つや有り ～ 3分艶	3,300	
	上塗り	ハイパーユメロック	2			
遮熱塗料 (弱溶剤2液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ)	下塗り	ビニロクエラスティックファイヤーⅢ	1	つや有り	3,400	
	上塗り	シャネツロック外壁用	2			
弱溶剤2液型低汚染 ラジカル制御4フッ化フッ素 樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロクエラスティックファイヤーⅢ	1	つや有り ～ 3分艶	4,000	
	上塗り	サンフロンUV	2			

※つや調整品(7分つや～3分つや)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

外壁改修工法

外壁②

仕 上 げ 名			工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
水性1液架橋型ウレタン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストックファイラーⅢ	1	つや有り	2,550	下塗りを厚付けする工法は、 プラス300円になります。
	上塗り	ビニロックウレタン	2			
水性1液架橋型低汚染 リアルハイブリッドシリコン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストックファイラーⅢ	1	つや有り 5分つや 3分つや つや消し	3,000	下塗りを厚付けする工法は、 プラス300円になります。 JIS A 6909(ツヤ有りのみ)
	上塗り	ハイパービルロックセラ	2			
熱遮蔽水性塗材仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1	つや有り	6,050	
	中塗り	シャネツロック ベースコート	2			
	上塗り	シャネツロック	2			
水性1液架橋型 ラジカル制御フッ素樹脂 塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストックファイラーⅢ	1	つや有り ～ 3分艶	3,500	下塗りを厚付けする工法は、 プラス300円になります。 サンフロンアクア 中塗りは、 つや有りのみの設定です
	中塗り	サンフロンアクア 中塗り	1			
	上塗り	サンフロンアクア	1			
アクリルエマルジョン系防水形 外装薄塗材E仕上げ	下塗り	ビニロックエラストックファイラーⅢ	1	つや有り	2,950	下塗りを厚付けする工法は、 プラス300円になります。
	上塗り	弾ビニスーパーⅡ	2			
低汚染型シリコンアクリル系防水形 外装薄塗材E仕上げ	下塗り	ビニロックエラストックファイラーⅢ	1	つや有り	3,150	
	上塗り	弾ビニシリコンⅡ	2			

※つや調整品(7分つや～3分つや)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

窯業系サイディングボード改修工法

品 種		製品名	工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
低汚染水性1液架橋型 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	(ロック)SBファイラー	1	つや有り 5分つや 3分つや つや消し	3,200	
	上塗り	ハイパービルロックセラ	2			
弱溶剤2液型低汚染 ラジカル制御4フッ化フッ素 樹脂塗料仕上げ	下塗り	ハイパーシーラーエポ	1	つや有り ～ 3分艶	3,750	難付着(光触媒、親水コーティング)サ イディングボード対応
	上塗り	サンフロンUV	2			

※つや調整品(7分つや～3分つや)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

単層弾性工法

品 種	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
アクリルエマルション系 防水形外装薄塗材E	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1	つや有り	2,350	ローラー工法
	上塗り	弾ビニースーパーⅡ	2			
低汚染型シリコンアクリル系 防水形外装薄塗材E	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1	つや有り	2,550	ローラー工法
	上塗り	弾ビニシリコンⅡ	2			

内壁改修工法

内壁

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
合成樹脂エマルションペイント 内部用仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1	つや消し	1,450	
	上塗り	ビニロック55(内部用)	2			
1液反応硬化型合成樹脂 エマルションペイント仕上げ	下塗り	水性エパーロック	1	つや消し	1,400	低VOC ヤニ・シミ止め
	上塗り	水性エパーロック	1			
アクリル樹脂系 非水分散形塗料仕上げ	下塗り	エパーロック ネクスト	1	つや消し	1,600	低臭・ヤニ・シミ止め
	上塗り	エパーロック ネクスト	1			

室内環境対応型工法

内壁

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
室内環境対応型合成樹脂 エマルションペイント仕上げ	下塗り	ビニロックV.O-Ⅱシーラー	1	つや消し	1,500	低VOC、低臭
	上塗り	ビニロックV.O-Ⅱ	2			
光触媒入室内環境対応型 合成樹脂エマルションペイント 仕上げ	下塗り	ビニロックV.O-Ⅱシーラー	1	つや消し	1,950	ホルムアルデヒド等 有害物吸着・分解タイプ
	上塗り	ビニロックV.Oスーパー	2			
室内環境対応型 つや有合成樹脂 エマルションペイント仕上げ	下塗り	ビニロックV.O-Ⅱシーラー	1	つや有り 5分艶 3分艶	1,700	低VOC、低臭
	上塗り	ユニロックV.O-Ⅱ	2			

屋根(新屋根材・スレート)改修工法

仕 上 げ 名			工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
水性1液架橋型シリコン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	(ロック)水性プロテクトルーフシーラー	1	つや有り 一部つや消し	2,650	
	上塗り	(ロック)水性プロテクトルーフ	2			
水性1液架橋型シリコン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	(ロック)水性プロテクトルーフサフ	1	つや有り 一部つや消し	3,150	アスファルトシングルには、 つや消しをご使用ください。
	上塗り	(ロック)水性プロテクトルーフ	2			
弱溶剤1液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	エポシーラーマルチ	1	つや有り	2,550	
	上塗り	1液ユメロックルーフ	2			
弱溶剤2液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ユメロックシーラー	1	つや有り	2,750	調色対応可
	上塗り	ユメロックルーフ	2			
弱溶剤2液型NAD フッ素樹脂塗料仕上げ	下塗り	ハイパーシーラーエポ°	1	つや有り	3,900	
	上塗り	サンフロルーフ	2			
高日射反射率塗料仕上げ	下塗り	シャネツロックシーラー	1	つや有り	3,750	JIS K 5675 2種2級適合品 ※マットブラックを除く
	上塗り	シャネツロックルーフSi	2			

屋根(トタン)改修工法

仕 上 げ 名			工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
合成樹脂系塗料仕上げ	下塗り	サビカットⅡ	1	つや有り	2,400	
	上塗り	(ロック)トタンペイント1000番級	2			
弱溶剤1液架橋型アクリルシリコン樹脂系塗料仕上げ	下塗り	サビカットⅡ	1	つや有り	2,600	＜新処方＞ 金属屋根専用から 新屋根材・スレートにも対応
	上塗り	1液ユメロックルーフ	2			
弱溶剤2液型NADシリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り	2,850	
	上塗り	ユメロックルーフ	2			
弱溶剤2液型フッ素樹脂屋根用塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り	3,950	
	上塗り	サンフロルーフ	2			
高日射反射率塗料仕上げ	下塗り	シャネツロックプライマー	1	つや有り	3,750	JIS K 5675 2種2級適合品 ※マットブラックを除く
	上塗り	シャネツロックルーフSi	2			

鉄部・非鉄金属部改修工法

仕 上 げ 名			工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
室内環境対応型 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント仕上げ	下塗り	水性サビ止メペイントV.O	1	つや有り 5分艶 3分艶	1,950	屋内・準外部
	上塗り	ユニロックV.O-Ⅱ	2			
水性1液架橋型超低汚染 ラジカル制御リアルハイブリッド シリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	水性サビカット	1	つや有り 5分つや 3分つや つや消し	2,900	
	上塗り	ハイパービルロックセラ	2			
水性1液架橋型超低汚染ラジ カル制御フッ素樹脂塗料仕上 げ	下塗り	水性サビカット	1	つや有り ～ 3分艶	3,400	サンフロアクア 中塗りは、 つや有りのみの設定です
	中塗り	サンフロアクア 中塗り	1			
	上塗り	サンフロアクア	1			
合成樹脂調合ペイント仕上げ	下塗り	ロックコートF4 合成速乾サビ止メペイント	1	つや有り ～ つや消し	1,950	
	上塗り	ロックコートF4	2			
弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカットⅡ	1	つや有り ～ つや消し	2,250	
	上塗り	ダイナロックⅢ	2			
弱溶剤1液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカットⅡ	1	つや有り ～ つや消し	2,650	
	上塗り	1液ユメロック	2			
弱溶剤2液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り ～ つや消し	2,700	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤2液型超低汚染 ラジカル制御ハイブリッド シリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカットⅡ	1	つや有り ～ つや消し	2,950	
	上塗り	ハイパーユメロック	2			
弱溶剤2液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り ～ つや消し	3,100	
	上塗り	ハイパーユメロック	2			
弱溶剤2液型超低汚染 ラジカル制御ハイブリッド フッ素樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り ～ 3分艶	3,800	
	上塗り	サンフロUV	2			

※つや調整品(7分つや～3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。

※つや調整品を屋外に塗装する場合は、3分つや以上を推奨致します。

鉄部・非鉄金属部改修工法

仕 上 げ 名			工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
鋼構造物用耐候性塗料 弱溶剤アクリルウレタン系塗料	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り	3,050	JIS K 5659 A種 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料3級
	中塗り	ロックDP中塗り	1			
	上塗り	ロックDPウレタン	1			
鋼構造物用耐候性塗料 弱溶剤アクリルシリコン系塗料	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り	3,450	JIS K 5659 A種 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料2級
	中塗り	ロックDP中塗り	1			
	上塗り	ロックDPシリコン	1			

※DPシリーズは、JIS製品の為つや調整不可です。

木部改修工法

仕 上 げ 名			工程	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備考
合成樹脂調合ペイント仕上げ	下塗り	(ロック)木部用マルチ下塗り	1	つや有り～ つや消し	2,200	
	上塗り	ロックコートF4	2			
弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	(ロック)木部用マルチ下塗り	1	つや有り ～ つや消し	2,350	
	上塗り	ダイナロックⅢ	2			
弱溶剤1液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	(ロック)木部用マルチ下塗り	1	つや有り ～ つや消し	2,750	
	上塗り	1液ユメロック	2			
弱溶剤2液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	(ロック)木部用マルチ下塗り	1	つや有り ～ つや消し	2,650	※木部・弾性用硬化剤をご使用 下さい。
	上塗り	ユメロック	2			
防腐・防虫ステイン仕上げ	下塗り	ナフタデコール	1	つや消し	2,000	
	上塗り	ナフタデコール	1			

※防腐・防虫ステイン仕上げの場合、既に塗料が塗られている被塗面はサントペーパー、皮スキなどで素地まで完全にに取り除いて下さい。

※つや調整品(7分つや～3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。

※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。

※つや調整品を屋外に塗装する場合は、3分つや以上を推奨致します。

軒天井部改修工法

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
合成樹脂エマルジョンペイント 内外部用仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチⅢ	1	つや消し	1,500	
	上塗り	ビニロック100(内外部用)	2			
1液反応硬化型 合成樹脂エマルジョンペイント 仕上げ	下塗り	水性エパーロック	1	つや消し	1,400	リシン面改修の場合、 プラス100円
	上塗り	水性エパーロック	1			
アクリル樹脂系 非水分散形塗料仕上げ	下塗り	エパーロック ネクスト	1	つや消し	1,600	低臭・ヤニ・シミ止め
	上塗り	エパーロック ネクスト	1			

豎樋改修工法

工 法 名			工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
水性1液架橋型ウレタン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	ビニロックウレタン	1	つや有り	1,500	
	上塗り	ビニロックウレタン	1			
水性1液架橋型低汚染 リアルハイブリッドシリコン 樹脂塗料仕上げ	下塗り	ハイパービルロックセラ	1	つや有り 5分艶 3分艶 つや消し	1,950	
	上塗り	ハイパービルロックセラ	1			
水性1液架橋型 ランカル制御フッ素樹脂 塗料仕上げ	下塗り	サンフロンアクア 中塗り	1	つや有り	2,450	サンフロンアクア 中塗りは、 つや有りのみの設定です
	上塗り	サンフロンアクア	1	つや有り ～3分艶		
弱溶剤1液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ダイナロックⅢ	1	つや有り ～ つや消し	1,550	
	上塗り	ダイナロックⅢ	1			
弱溶剤1液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	1液ユメロック	1	つや有り ～ つや消し	1,950	
	上塗り	1液ユメロック	1			
弱溶剤2液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ユメロック	1	つや有り ～ つや消し	1,850	
	上塗り	ユメロック	1			
弱溶剤2液型低汚染 リアルハイブリッドシリコン 樹脂塗料仕上げ	下塗り	ハイパーユメロック	1	つや有り ～ つや消し	2,250	
	上塗り	ハイパーユメロック	1			
弱溶剤2液型超低汚染 ランカル制御ハイブリッド フッ素樹脂塗料仕上げ	下塗り	サンフロンUV	1	つや有り ～ 3分艶	2,950	
	上塗り	サンフロンUV	1			

※つや調整品(7分つや～3分つや、つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。
 ※つや調整品は、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残る場合があります。
 ※つや調整品を屋外に塗装する場合は、3分つや以上を推奨致します。



ロックペイント 株式会社

東京営業部／〒136-0076／東京都江東区南砂2丁目37番2号 ☎(03)3640-6000 FAX (03)3640-9000
大阪営業部／〒555-0033／大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号 ☎(06)6473-1650 FAX (06)6473-1000
札幌営業所／〒003-0011／札幌市白石区中央一条4丁目3番48号 ☎(011)812-2761 FAX (011)812-9304
仙台営業所／〒983-0044／仙台市宮城野区宮千代2丁目3番11号 渡正ビル201号室 ☎(022)349-8677 FAX (022)283-3255
西関東営業所／〒252-0131／神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目15番16号 ☎(042)700-3111 FAX (042)700-3112
名古屋営業所／〒454-0059／名古屋市中川区福川町1丁目1番地 ☎(052)351-6500 FAX (052)361-7433
岡山営業所／〒701-1134／岡山市北区三和1000番34 ☎(086)294-1201 FAX (086)294-6966
福岡営業所／〒811-0119／福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3丁目2番1号 ☎(092)962-0661 FAX (092)963-1241

ロックペイントのインターネットホームページ <http://www.rockpaint.co.jp>

●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。

販売店：